

Príloha č.1: špecifikácia

Dodávka a montáž príručného skladu na naftu do Biomasového logistického centra

Predmetom zákazky bude dodávka a montáž príručného skladu na naftu do BLC, ktorá bude pozostávať:

Príručný sklad na horľavé látky

- Príručný sklad na skladovanie horľavých látok (nafta, močovina) v podobe uzatváracieho kontajnera
- Kontajner tvorí oceľový zváraný rám z ohýbaných profilov
- Približné rozmery kontajnera 6.000 x 2.500 x 2.500 mm
- Certifikovaný kontajner
- Bočné steny z ohýbaného oceľového plechu hrúbky min. 1,5 mm vodotesne zvarené
- Strecha kontajneru mierne vyspádovaná s hrúbkou plechu min. 1,3mm
- Podlaha kontajneru z oceľových roštov
- Pod roštami bude záchytná vaňa o objeme min. 1200l
- Podlaha spevnená oceľovými výstuhami
- Kontajner opatrený dvomi vetracími otvormi v protiľahlých stenách
- Dvere kontajneru uzamykateľné (istenie dvoma zvislými tiahkami), opatrené tesniacou gumou
- Kontajnerom je možné manipulovať žeriavom (závesné oká v ráme) resp. VZV
- Povrchová úprava: zvnútra 2x základný syntetický antikorózný náter - zvonka 2x základný syntetický antikorózný náter a 2x vrchný syntetický antikorózný náter odtieň RAL
- Skúška vodotesnosti záchytnej nádrže podľa STN 75 09 05
- Dvere kontajnera na dlhšej strane
- Elektroinštalácia – zásuvková skriňa s hlavným vypínačom, 1 x 230 V, 1 x 12 V, 1 x 24 V
- Sústava uskladňovacích nádrží na naftu – dvojplášťových
- Počet nádrží – 6 ks, objem skladovanej nafty 6m³
- Nádrž obsahuje: mechanický ukazovateľ hladiny, indikátor medziplášťa, odvetrávací otvor, plniaci otvor 2“ sací otvor
- Zapojenie nádrží musí umožňovať ich súčasné plnenie z autocisterny
- Výdajná zostava 230V
- Hadica min. 4m
- Automatická výdajná pištoľ, prietok min. 56l/min, výdaj na čip. kľúče – 15 ks v sade
- Software do PC na evidenciu údajov o tankovaní, max. do 50 užívateľov
- Inštalácia softwaru na mieste, zaškolenie obsluhy
- označenie nádrže v zmysle legislatívy



Mobilná nádrž na NAFTU

- Pevná mobilná nádrž o objeme minimálne 400 litrov maximálne 500 litrov na prepravu nafty
- so zabudovaným samonasávacím čerpadlom
- elektrické čerpadlo 12V, výkon min. 40l/min
- pripájací kábel zo svorkami o dĺžke min. 4m
- hadica o dĺžke min. 4,5m
- automatická výdajná pištoľ s otočným kĺbom
- plniaci otvor 2“
- odvetrávací otvor s pretlakovým ventilom
- sacie potrubie s uzatváracím ventilom
- integrované otvory pre nakládku vysokozdvížným vozíkom
- uzamykateľné veko nádrže
- prietokomer digitálny

Mobilná nádrž na AD BLUE

- Pevná mobilná nádrž o objeme minimálne 400 litrov maximálne 500 litrov na prepravu Ad Blue
- so zabudovaným samonasávacím čerpadlom
- elektrické čerpadlo 12V, výkon min. 40l/min
- pripájací kábel zo svorkami o dĺžke min. 4m
- hadica o dĺžke min. 4,5m
- automatická výdajná pištoľ s otočným kĺbom
- plniaci otvor 2“
- odvetrávací otvor s pretlakovým ventilom
- sacie potrubie s uzatváracím ventilom
- integrované otvory pre nakládku vysokozdvížným vozíkom
- uzamykateľné veko nádrže
- prietokomer digitálny

Súčasťou predmetu zákazky je dodávka do miesta obstarávateľa, spustenie do prevádzky a zaškolenie obsluhy.

Pokiaľ sa v súťažných podkladoch alebo v súvisiacej dokumentácii nachádza konkrétny výrobok, výrobný postup, výrobca, značka, norma, patent, typ, krajina, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby, uchádzač môže naceniť aj ekvivalent.